

SW670型の仕様

		SW670型 20HP	SW670型 25HP	SW670型 30HP	SW670型 40HP	SW670型 50HP
本体	動力	15kW × 1台(全閉外扇型)	18.5kW × 1台(全閉外扇型)	22kW × 1台(全閉外扇型)	30kW × 1台(全閉外扇型)	37kW × 1台(全閉外扇型)
	主押シリンダ径 (推力/面圧)	φ 140(MAX20.6Mpa) 約317kN(約32.3ton) /約88.7N/cm ² (約9.0kgf/cm ²)	φ 140(MAX20.6Mpa) 約317kN(約32.3ton) /約75.5N/cm ² (約7.7kgf/cm ²)	φ 160(MAX20.6Mpa) 約414kN(約42.2ton) /約73.9N/cm ² (約7.5kgf/cm ²)	φ 200(MAX20.6Mpa) 約647kN(約66.0ton) /約89.9N/cm ² (約9.2kgf/cm ²)	φ 210(MAX20.6Mpa) 約713kN(約72.7ton) /約71.3N/cm ² (約7.3kgf/cm ²)
	運転方法	全自動システム				
	投入口寸法	W550 × H650 × L700mm	W600 × H700 × L800mm	W700 × H800 × L900mm	W800 × H900 × L1000mm	W1000 × H1000 × L1000mm
	油量	400L	600L	800L	1000L	
結束機	本数	3			4	5
	番線	#10(φ 3.2)なまし番線				
冷却装置	動力 (ファンクーラー)	0.37kW			0.75kW	
梱包重量	製本・印刷損紙	長さ1200mmで約180kg	長さ1200mmで約215kg	長さ1400mmで約390kg	長さ1800mmで約900kg	
	段ボール	長さ1200mmで約180kg	長さ1200mmで約215kg	長さ1400mmで約390kg	長さ1800mmで約900kg	
動力合計		15.37kW	18.87kW	22.37kW	30.75kW	37.75kW
処理能力	製本・印刷損紙	0.5t/h以上	0.8t/h以上	1t/h以上	1.2t/h以上	2.2t/h以上
	段ボール	0.8t/h以上	1.3t/h以上	2.0t/h以上	2.5t/h以上	4.0t/h以上
機械重量		約4.5ton	約5ton	約9ton	約15ton	約15ton